

Ventura

GP 12-12



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, электроигрушки.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.0 V	29.95	22.18	12.90	7.475	3.223	2.170	1.184	0.617
10.2 V	28.75	21.39	12.51	7.288	3.165	2.136	1.168	0.610
10.5 V	27.18	20.38	12.01	7.043	3.088	2.091	1.148	0.600
10.8 V	25.19	19.06	11.36	6.721	2.988	2.033	1.121	0.589
11.1 V	22.70	17.40	10.53	6.308	2.856	1.954	1.087	0.574

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.0 V	332.72	252.03	151.26	89.92	39.44	26.77	14.85	7.74
10.2 V	322.86	245.23	147.64	87.98	38.81	26.40	14.66	7.68
10.5 V	310.81	236.93	143.15	85.43	38.06	25.96	14.41	7.55
10.8 V	293.03	224.76	136.78	81.93	36.94	25.27	14.10	7.43
11.1 V	268.69	208.10	128.04	77.44	35.44	24.40	13.67	7.24

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, V	12
Срок службы, не менее, лет	6
Номинальная емкость, C ₂₀ до 1,75 V/эл, Ач	12
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	17
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Максимальный ток разряда, А (5 сек)	120
Максимальный зарядный ток, А	3.6
Напряжение заряда, V: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.6-13.8 14.1-14.4
Вес (± 3%), кг	3.5



Габаритные размеры, мм

